

Silná ochrana s mimořádným mokrým, olejovým i suchým úchopem

- Minimalizují sílu potřebnou pro uchopení suchých, mokrých nebo zaolejovaných předmětů, snižují únavu rukou a paží a zlepšují obratnost, bezpečnost a produktivitu.
- Patentované jemné složení s dlouhou životností se přizpůsobí vaší ruce a poskytne maximální pohodlí pro dlouhodobé nošení.
- Nabízejí velkou sílu v tahu a 3krát větší odolnost proti propíchnutí než jednorázové latexové nebo PVC rukavice.
- Odolávají široké škále průmyslových chemikálií po delší dobu než ostatní jednorázové nitrilové rukavice.
- Neobsahují žádné proteiny přírodního kaučuku, takže chrání před alergiemi pokožky Typu I.
- Žádná kontaminace kontaktního povrchu silikonem.



Průmyslová odvětví

- Servis motorových vozidel
- Přírodní vědy
- Chemický průmysl

Doporučeno pro

- Trh s náhradními díly automobilů pro všeobecné účely
- Výměna oleje, kapalin a filtrů
- Převody a oprava motoru
- Odstraňování uniklých látek
- Přesun kapalin i pevných látek
- Přeprava kapalin
- Odběr vzorků a jejich zpracování
- Odesílání, přeprava a dodávka produktů
- Testování
- Údržba

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vnější povrch rukavic	Zdrsnělé prsty
Kontrolní standardy	ISO 9001
Přehled balení	100 rukavic v zásobníku; 10 zásobníků v krabici; 1 000 rukavic v krabici
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Malajsie
Segmentace produktů	Životnost
Antistatické	Ano EN1149
Chemické akcelerátory vulkanizace	- Dibutylthiokarbamat zinečnatý (ZDBC) - Zinek-2-merkaptobenzothiazol - Diethylthiokarbamat zinečnatý (ZDEC) <i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i>


FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	245 / 9.6		ASTM D3767,EN 420
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	PŘED POUŽITÍM	PO POUŽITÍ	
Maximální pevnost v tahu (MPa)	≥ 36	≥ 25	ASTM D412 & D573
Prodloužení do přetržení (%)	≥ 590	≥ 520	ASTM D412
Síla při roztržení (N)	≥ 10	≥ 9	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktový kód	93250060	93250070	93250080	93250090	93250100

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Rusko

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

