

Instrukcje użytkowania

Odzież ochronna ze spodniami odporna na przecięcie **PROFESJONALNA ręczną pilarką łańcuchową**

Numery katalogowe wyrobów zabezpieczających przed przecięciem - ŚOI III. kat.: 022161, 02271, 022172, 022174, 022181, 022182, 022183, 022184, 022199

Numery katalogowe produktów dodatkowych: 022170, 022180, 022185

Standard KWF

Aby zapewnić maksymalną ochronę i komfort podczas korzystania z tego produktu zabezpieczającego, należy bezwzględnie zwrócić uwagę na następujące informacje:

Uwaga dla użytkowników:

Żadna odzież ochronna nie zapewnia całkowitej ochrony przed obrażeniami spowodowanymi piłą łańcuchową. Skuteczność poziomu ochrony odzieży jest zależna od wielu czynników, np. liczby obrotów łańcucha pilarki, momentu obrotowego silnika, intensywności i kąta uderzenia prowadnicy w tkaninę, aktualnej pozycji roboczej itp. Używanie odzieży ochronnej nie może też zastąpić bezpiecznych technik pracy. Niewłaściwe użytkowanie ręcznej pilarki łańcuchowej może prowadzić do obrażeń. Absolutnie konieczne jest bezwzględne przestrzeganie zatwierdzonych procedur technologicznych, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi używanej pilarki. Odzież ochronna wymaga specjalnego i regularnego czyszczenia. W przypadku mocniejszych zabrudzeń należy odzież wyprać bezpośrednio po jej zdjęciu. Resztki żywicy, oleju i paliw mogą mieć szkodliwy wpływ na właściwości ochronne odzieży. Do prania zalecane są zwykłe środki do prania. Aby zachować funkcję ochronną, należy zaraz po praniu mokrą odzież wyprostować i rozciągnąć zgodnie z jej naturalnym kształtem, a następnie pozostawić do swobodnego wyschnięcia. Wyższa niż dopuszczalna temperatura prania zmniejsza funkcję ochronną i właściwości użytkowe (skurczenie).

Aby uniknąć uszkodzenia materiału, należy unikać kontaktu odzieży ochronnej ze spiczastymi lub ostrymi przedmiotami (łańcuch pilarki łańcuchowej, kolce, narzędzia metalowe itp.) oraz kontaktu z substancjami agresywnymi, takimi jak kwasy, oleje, rozpuszczalniki, paliwa, odchody zwierzęce. Należy również unikać kontaktu z gorącymi przedmiotami i źródłami ciepła (otwarty ogień, piec itp.). Przed każdym następnym użytkowaniem należy odzież wyczyścić zgodnie z zaleceniami.

Wybór odpowiedniego rozmiaru, instrukcja wkładania i zdejmowania:

Generalnie należy tak dobierać odzież, aby wykonywanie pracy było możliwe bez żadnych ograniczeń. Odzież nie może być zbyt luźna, aby na przykład wyeliminować ryzyko jakiegoś zaczepienia. Odzież ochronną wkłada się i zdejmuje tak samo, jak odzież zwykłą, przy czym użytkownik powinien zadbać o jej odpowiednie dopasowanie.

Instrukcja utrzymywania, kontrola przez użytkownika:

Pranie w temperaturze 60°C z ograniczonym działaniem mechanicznym i stopniowym chłodzeniem. Nie wirować, nie suszyć w suszarce bębnowej. Temperatura prasowania do 110°C, nie czyścić chemicznie, nie wybielać. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy odzież a przede wszystkim jej ochrona antyprecięciowa nie jest uszkodzona.

Naprawy:

Naprawiać można wyłącznie tkaninę zewnętrzną, z tym że nie można przeszywać wkładki antyprecięciowej. Podczas zmian lub napraw odzieży ochronnej, np. skracania nogawek, nie można, zmieniać, skracać ani zszywać wkładki antyprecięciowej! Każda zmiana wkładki antyprecięciowej zmniejsza lub niszczy efekt ochronny!

Części zapasowe:

Tkanina wierzchnia do napraw, szelki, zapięcia spodni, zamki błyskawiczne są dostępne do zamówienia u producenta, lub są częściowo dołączone do produktu.

Warunki wykluczenia z użytkowania:

Nie wolno używać odzieży ochronnej z uszkodzoną lub zmienioną wkładką antyprecięciową! Części odzieży uszkodzone lub zmienione z innego powodu należy natychmiast wyrzucić.

Materiały składowe odzieży:

W linii Scilar odzież składa się z tkaniny zewnętrznej (90% poliester, 10% Spandex), tkaniny do obciążeń (87% nylon, 10% Spandex, 3% Kevlar) i 100% Cordury. W podstawowej linii Profesional odzież składa się z tkaniny zewnętrznej (50% poliester, 50% bawełna lub 80% poliester, 20% bawełna), wstawki antyprzecięciowej (66% poliester, 34% polipropylen) i dzianiny wewnętrznej (100% poliester).

Informacje o materiałach mogących powodować reakcje alergiczne:

Materiały użyte do produkcji nie mają szkodliwych wpływów, lub takie nie są znane.

Starzenie się:

Materiały użyte do zabezpieczenia przed przecięciem podlegają specyficznemu procesowi starzenia. Maksymalny okres profesjonalnego użytkowania odzieży wynosi 2 lata. Podczas użytkowania nieprofesjonalnego maksymalny okres użytkowania wynosi 6 lat. W obu przypadkach odpowiada to około 30 cyklom prania i noszenia w zależności od stopnia wykorzystania i obciążenia produktu. W przypadku wątpliwości należy odzież wymienić na nową.

Waga:

Informacyjna waga produktów w rozmiarze 52 dla średniego wzrostu 182 cm:

022161/52/182 – ok. 2,020 kg
022171/52/182 – ok. 1,400 kg
022181/52/182 – ok. 1,340 kg
022172/52/182 – ok. 1,320 kg
022182/52/182 – ok. 1,280 kg
022183/52/182 – ok. 1,340 kg
022184/52/182 – ok. 1,280 kg
022174/52/182 – ok. 1,440 kg
022199/52/182 – ok. 1,420 kg
022170/52/182 – ok. 0,610 kg
022180/52/182 – ok. 0,640 kg
022185/52/182 – ok. 0,640 kg

Waga innych rozmiarów odpowiednio się różni.

Normy badawcze, ustawodawstwo:

Produkty są zgodne z Rozporządzeniem UE 2016 / 425. Produkty z piktogramem wskazującym ochronę przed przecięciem spełniają wymagania standardu ČSN EN ISO 11393-2:2020, wzór A, klasa 1 (20 m/s), zakres ochrony przednia część nogawek i dodatkowo zawsze plus 50 mm na lewej zewnętrznej stronie nogawki (szew boczny) i po wewnętrznej stronie (szew w kroku) prawej nogawki (patrząc od strony użytkownika). Ochrona podbrzusza do 20 cm od szwu w kroku z przerwą pośrodku ok. 3 cm.

Przechowywanie, konserwacja i ograniczenia użytkowania:

Odzież ochronna pakowana jest w torbę ochronną z tworzywa sztucznego. Produkt należy przechowywać w dobrze wietrzonych, suchych pomieszczeniach i unikać skrajnych temperatur, kontaktu z cieczami oraz promieniowaniem UV (np. witryny sklepowe).

Opis obiektów kontrolno-badawczych w zakładzie produkcyjnym:

System zarządzania jakością - ČSN EN ISO 9001:2008

Dane identyfikacyjne jednostki notyfikowanej zajmującej się oceną zgodności ŠOI: Instytut Badań i Certyfikacji, a. Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 1023

Deklaracja zgodności UE

www.profesional-plzen.cz/pracovni-odevy/protirez-odevy

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Producent: Profesional CZ s.r.o.
Adres: Na Bořích 5, 326 00 Pilzno
Telefon: 377 244 782
E-mail: info@profesional-plzen.cz
www.profesional-plzen.cz
www.forestprofi.cz